

Flake Ice Machine "FRESH WATER"



Yaprak Buz Makinaları

Tatlı Su Buzu İle

Flake Ice Machine

With Fresh Water

STANDART ÖZELLİKLER

Buz Çıkış Sıcaklığı
Dış Hava Sıcaklığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Tipi
Standart Çalışma Rejimi
Tuz Dozajlama Pompası
Evaporatör Tipi
Soğutma Kapasitesi
Nominal Kompresör Gücü
Ağırlık

STANDART CONDITIONS

Ice Outlet Temperature
Ambient Temperature
Refrigerant
Compressor Type
Standart Working Conditions
Salt Dosing Pump
Evaporatör Drum Type
Cooling capacity
Nominal Compressor Input Power
Weight

-4C / -8C
+35 C
R404
Hermetic & Semi Hermetic
Water in: +16C , Ambient:+25C
A serisi haricinde standarttır
Vertical and screw Blade / Dikey Vidalı Kırıcı
Q
P
W

TİP Type	Buz kapasitesi Günlük Ice Capacity kg./day	Evaporasyon Evaporation Temp.	Q watt	P Hp	Kompresör Compressor	Silindir Hacmi Displacement	Enerji Power Supply	~W ~kg
TD-F 050A	500 kg.	-20C	3900	5	CR33	101,2 cm3	380 V / 50Hz.	170 kg.
TD-F 10A	1000 kg.	-20C	5406	6	TAG 4568	124,4 cm3	380 V / 50Hz.	210 kg.
TD-F 16A	1600 kg.	-20C	8800	9	CB90	178,9 cm3	380 V / 50Hz.	350 kg.
TD-F 20A	2000 kg.	-22C	11000	10	CB100	202 cm3	380 V / 50Hz.	450 kg.
TD-F 25A	2500 kg.	-22C	14000	10	SP4LF100E	49 m3/h	380 V / 50Hz.	550 kg.
TD-F 30B	3000 kg.	-22C	16900	15	SP4LF120E	56 m3/h	380 V / 50Hz.	950 kg.
TD-F 50B	5000 kg.	-22C	31000	25	SP4L250E	102,9 m3/h	380 V / 50Hz.	1200 kg.
TD-F 80B	8000 kg.	-22C	39500	30	SP6L300E	129,1 m3/h	380 V / 50Hz.	1650 kg.
TD-F 100B	10000 kg.	-22C	47000	40	SP6L400E	154,4 m3/h	380 V / 50Hz.	1750 kg.
TD-F 150C	15000 kg.	-22C	81000	2x30	2xSP6L300E	2x129,1 m3/h	380 V / 50Hz.	3700 kg.
TD-F 200C	20000 kg.	-22C	108000	2x40	2xSP6L400E	2x154,4 m3/h	380 V / 50Hz.	4600 kg.
TD-F 250C	25000 kg.	-22C	128000	2x60	2xSP8L600E	2x222 m3/h	380 V / 50Hz.	5250 kg.
TD-F 300C	30000 kg.	-22C	162000	3x50	3xSP8L500E	3x186 m3/h	380 V / 50Hz.	9200 kg.
TD-F 400C	40000 kg.	-22C	256000	3x60	3xSP8L600E	3x154,4 m3/h	380 V / 50Hz.	10500 kg.
TD-F 600C	60000 kg.	-22C	320000	5x60	5xSP8L600E	5x154,4 m3/h	380 V / 50Hz.	15750 kg.
TD-F 800C	80000 kg.	-22C	512000	6x60	6xSP8L600E	6x154,4 m3/h	380 V / 50Hz.	21000 kg.

Tüm bilgiler Termodizayn'a aittir, 3. şahıslara devredilmesi, izinsiz kullanılması, kopyalanması halinde Termodizayn kanuni işlem hakkına sahiptir !

Tüm cihazlar paket tip olarak fiyatlandırılmıştır, split makinalara gaz, kablo, ve borulama farkları gerektiği miktar üzerinden hesaplanarak ilave edilir.

Teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Subject to change without notice.

TERMODİZAYN

Termik Cihazlar San. & Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 212 623 22 93

Fax: +90 212 623 22 96