

# Flake Ice Machine "SEA WATER"



## Yaprak Buz Makinaları

Deniz Suyu İle Buz

## Flake Ice Machine

With Sea Water

### STANDART ÖZELLİKLER

Buz Çıkış Sıcaklığı  
Dış Hava Sıcaklığı  
Soğutucu Gaz  
Kompresör Tipi  
Standart Çalışma Rejimi  
Şase ve Elektrik Panosu  
Evaporatör Tipi  
Soğutma Kapasitesi  
Nominal Kompresör Gücü  
Ağırlık

### STANDART CONDITIONS

*Ice Outlet Temperature*  
*Ambient Temperature*  
*Refrigerant*  
*Compressor Type*  
*Standart Working Conditions*  
*Chassis*  
*Evaporatör Drum Type*  
*Cooling capacity*  
*Nominal Compressor Input Power*  
*Weight*

-8C / -12C  
+35 C  
R404  
Hermetic & Semi Hermetic  
Water in: +16C , Ambient:+25C  
Inox Stainless-Steel  
Vertical and Blade / Dikey Çift Bıçak  
Q  
P  
W

TİP Type	Buz kapasitesi Günlük Ice Capacity kg./day	Evaporasyon Evaporation Temp.	Q watt	P Hp	Kompresör Compressor	Silindir Hacmi Displacement	Enerji Power Supply	~W ~kg
TD-SFM 075	750 kg.	-29C	3550	3	SP2HN030E	17,5 m3/h	380 V / 50Hz.	700 kg.
TD-SFM 10	1000 kg.	-29C	5950	6	SP2HN060E	28 m3/h	380 V / 50Hz.	800 kg.
TD-SFM 20	2000 kg.	-29C	12300	12	SP4LF120E	56 m3/h	380 V / 50Hz.	950 kg.
TD-SFM 30	3000 kg.	-29C	17000	18	SP4L180E	75 m3/h	380 V / 50Hz.	1100 kg.
TD-SFM 40	4000 kg.	-29C	22800	25	SP4L250E	102,9 m3/h	380 V / 50Hz.	1150 kg.
TD-SFM 50	5000 kg.	-29C	28500	30	SP6L300E	129,1 m3/h	380 V / 50Hz.	1250 kg.
TD-SFM 75	7500 kg.	-29C	34500	40	SP6L400E	154,4 m3/h	380 V / 50Hz.	1600 kg.

Tüm bilgiler Termodizayn'a aittir, 3. şahıslara devredilmesi, izinsiz kullanılması, kopyalanması halinde Termodizayn kanuni işlem hakkına sahiptir !

Fiyat listemizde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

*Subject to change without notice.*



**TERMODİZAYN**

Termik Cihazlar San. & Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 212 623 22 93

Fax: +90 212 623 22 96