

# SOĞUK DEPO KAPILARI



## KAYAR KAPI



**Kapı Kanadı:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.

**Kapı Kalınlığı:** Normal Soğuk Depolarda 92 mm, Donmuş Muhafaza Depolarında 120 mm'dir.

**Askı Donanımı:** Taşıyıcı Ray, Tekerlekler, Tutma Kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.

**Yüzey Sacı:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.

**Kapı Kasası:** Dış kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur.

**Isı Köprüsü:** Normal Muhafaza Odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş Muhafaza Oda Kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.

**Ölçüler:** 250 x 300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir.



## MONORAY KAYAR KAPI



**Kapı Kanadı:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.

**Kapı Kalınlığı:** Normal Soğuk Depolarda 92 mm, Donmuş Muhafaza Depolarında 120 mm'dir. Askı

**Donanımı:** Taşıyıcı Ray, Tekerlekler, Tutma Kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.

**Yüzey Sacı:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.

**Kapı Kasası:** Dış kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur.

**Isı Köprüsü:** Normal Muhafaza Odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş Muhafaza Oda Kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.

**Ölçüler:** 250 x 300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir. Verilen ölçüye göre Monoray geçişi ilave edilir. Panele ve normal duvara uygulanabilir.

**Kapı Kanadı:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.



## ATMOSFER KONTROL KAYAR KAPI



**Kapı Kalınlığı:** Normal Soğuk Depolarda 92 mm, Donmuş Muhafaza Depolarında 120 mm'dir.

**Askı Donanımı:** Taşıyıcı Ray, Tekerlekler, Tutma Kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.

**Yüzey Sacı:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.

**Kapı Kasası:** Dış kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur.

**Isı Köprüsü:** Normal Muhafaza Odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş Muhafaza Oda Kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.

**Ölçüler:** 250 x 300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir. Kapı kasası özel takviye edilmiş kompozit malzemeden yapılmıştır. Özel sızdırmazlık contası kullanılmıştır. -5 °C kadar olan odalar için uygundur. Bu kapılarda oda içindeki atmosferi kontrol edebilmek için % 100 sızdırmazlık sağlayan gözetleme penceresi mevcuttur. Standart ölçü 200x250 cm net geçiştir.



## MENTEŞELİ KAPI



**Kapı Kanadı:** Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.

**Kapı Kalınlığı:** Normal Soğuk Depolarda 68 mm, Donmuş Muhafaza Depolarında 92 mm'dir.

**Kilit:** ithal malı, kilitli iken içeriden açılma özellikli ve antipanik kolu fosforludur.

**Menteşe:** Yükselen ve ayarlanabilir tiptir.

**Yüzey Sacı:** Standart imalat kanadın her iki yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir.

**Kapı Kasası:** Endüstriyel panel odalar için odanın bir duvarı özel kapı kasası olarak üretilir.

**Kapı kanadı:** bu panele monteli olduğu için ayrıca montaj sorunu yoktur. Panel olmayan odalar için özel PVC dış ve alüminyum iç kasa kullanılmaktadır. Kanat kasaya montajlı olduğu için uygulaması çok kolaydır.

**Isı Köprüsü:** Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır. Donmuş Muhafaza Kapılarında donmaya karşı rezistans mevcut olup, rezistans diyotlu olduğu için ayrıca trafo istemez.

**Ölçüler:** 100x200 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir.



## TEK KAPILI SERVİS (BAR) KAPISI



Panele ve duvara monte edilebilir tek kanatlı her iki yönde 180 derece kanatları açılabilen ve gerektiğinde daimi açık durabilen, 40 mm kanat kalınlığında, poliüretan dolgulu, pencereless veya pencereless, servis geçişlerinde, işletme geçişlerinde kullanılan kapılardır. Tek kanatlılar 70x170 cm net geçişten başlayıp 100x250 cm net geçişe kadar olabilir.



## ÇİFT KAPILI SERVİS (BAR) KAPISI



Panele ve duvara monte edilebilir çift kanatlı her iki yönde 180 derece kanatları açılabilen ve gerektiğinde daimi açık durabilen, 40 mm kanat kalınlığında, poliüretan dolgulu, pencereless veya pencereless, servis geçişlerinde, işletme geçişlerinde kullanılan kapılardır. Çift kanatlılar 200x250 cm net geçişe kadar üretilmektedir.



## OFİS KAPISI



**Kapı Kanadı:** Panele ve duvara monte edilebilir kapılardır. 40 mm kalınlığında poliüretan dolguludur.

**Kapı Kasası:** İç ve dış kasa alüminyumdur. Sızdırmazlık sağlaması için kasada özel kauçuk conta mevcuttur.

**Yüzey Sacı:** Standart üretimde PVC kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak polyester ve CrNi kullanılabilir.

**Ölçüler:** 80x200 cm net geçiş standart üretimdir.

**Kullanım Alanı:**

Her türlü Ofis Kapısı

Makine Dairesi

İşletme Geçişleri

Kuru Depo Kapısı olarak kullanılabilir.